



Definición	<p>El piso vinílico es un denominado pavimento flexible aunque se caracteriza por ser un buen resistente al tráfico, lo que evita ralladuras y permite ser colocado en diversos espacios.</p> <p>Estéticamente generalmente se utiliza el tipo madera, ya que simula muy bien una terminación de este material, pero más simple de limpiar y mantener.</p> <p>El principal problema que se presenta en estos pisos es que revelan las imperfecciones de la capa inferior, ya sea radier u otro material, por lo que es de mucha importancia poner énfasis en la terminación base para la instalación.</p>
------------	---

Aplicación	<p>a) Verificar nivelación de piso. Además el piso vinílico tiene otros requerimientos como la temperatura ambiente no debe ser superior a 18°C y la humedad relativa hasta 65%</p> <p>b) La superficie de la losa en donde se instalarán el piso no debe tener imperfecciones ya que el piso vinílico muestra todas las imperfecciones que se encuentran bajo él. También si la superficie es de hormigón debe contar con al menos 90 días de curado.</p> <p>c) Los muros perimetrales (de donde comienza la instalación del piso) deben estar perfectamente aplomados.</p>
------------	--

EETT (Componentes)	<p>Piso Vinílico en tablas tanto marca, espesor, tipo y color según requerimientos del proyecto, el adhesivo de contacto para piso vinílico en palmetas debe ser Vinylasa o similar. Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto particular.</p>
-----------------------	--

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
<small>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</small>	<small>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</small>	<small>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</small>



	Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina Técnica.
--	--

	INSTALACION O PASO A PASO	IMAGEN
PROCEDIMIENTO	<p>1.- Limpieza y reparación de Superficie:</p> <p>Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o restos de partículas que impidan una buena adherencia.</p> <p>El piso debe estar muy bien afinado, seco, libre de humedad, nivelado y sin imperfecciones. En caso de no encontrarse en estas condiciones entonces se procede a reparar y nivelar con un mortero previa aplicación de puente adherente.</p> <p>La idea es que esto se realice mucho antes de comenzar la partida de Pavimentos Flexibles</p>	
	<p>2.- Trazar Líneas de Referencia (centro de superficie):</p> <p>Se debe medir el centro de cada muro para así encontrar el centro de la superficie, desde la cual se deben trazar una cruz, que con sus líneas forme un ángulo recto (90°), confirmar con Pitágoras (triángulo de 100cm, 60cm, 80cm)</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.



<p>3.- Pegado de primera hilera guía:</p> <p>Es importante aplicar el adhesivo con llana dentada partiendo desde el eje de la cruz trazada, hacia alguno de los lados, aplicando además adhesivo por el reverso de la placa de piso vinílico. Esperar al menos 20 minutos hasta que el pegamento esté seco al tacto y colocar la placa, sin tomar en cuenta dilatación, a tope entre ellas y al muro, por este motivo es de suma importancia que el muro de encuentre a plomo. Los guardapolvos pueden estar instalados antes del pegado del piso</p>	
<p>4.- Corte de Palmetas:</p> <p>Esto se realiza porque no calza la placa completa en algún borde.</p> <p>Es indispensable cortar la placa cuidadosamente, midiéndola y marcándola al reverso.</p>	
<p>5.- Segunda hilera y resto de hileras:</p> <p>Para la segunda hilera se debe hacer calzar el centro de la placa con el centro de la cruz. Las uniones quedarán alternadas.</p> <p>Las siguientes hileras se van pegando repitiendo el procedimiento de la primera y segunda.</p> <p>El procedimiento de aplicación de adhesivo es igual que con las primeras hileras.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.



NOTAS :



Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.